



No.	ダクト寸法		数量
	W	H	
1			
2			
3			
4			
5			

仕様

表面処理	フェース	メラミン焼付塗装
	シャッタ	黒色防錆塗装
羽根方向	フェース	垂直方向
	シャッタ	短辺方向に平行
最大寸法	W×H=1.0平方メートル	
	長辺寸法=1600	
最小寸法	W=200, H=100	
※最大寸法が上記の区分を超える場合は完全分割となります。		
※製作寸法により、L金具の使用数が異なります。		

※FVSは防火区画貫通部に使用出来ません。
 ※FVSは一般空調用です。温度ヒューズの融点以下でも比較的高い温度環境下で御使用されますとヒューズが誤作動する場合がありますので御注意下さい。

⚠ 注意：最大風速 V=5.0m/s以下で御使用下さい。
 (上記風速は、平均風速ではありません。)

11	引張りばね	SWP-A	
10	温度ヒューズ		72℃熔断
9	シャッタ用L金具	SPCC t=2.3	
8	開閉用ボス		
7	シャッタ用羽根	SEHC t=1.6	
6	シャッタ用枠	SEHC t=1.6	
5	取付ビス	M5×20	
4	補強用バー	アルミ型材 t=4.0	JIS H4100
3	フェース用L金具	SEHC t=1.6	
2	可動羽根	アルミ型材	JIS H4100
1	外額	アルミ型材 t=1.3	JIS H4100
番号	名称	材質	備考

名称	ユニバーサル形吹出口 (アルミ製)				
型式	V F V S				
承認	検図	製図	尺度	図番	17-710212-A
	池上	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2017.5.25

株式会社フカガワ

△3	.	.	
△2	.	.	
△1	.	.	
記号	年月日	備考	