



呼び径 D	板厚 t	L	W	a	b	c
		60	20	20	15	40
100	0.6	60	20	20	15	40
125	0.6	60	20	20	15	40
150	0.6	60	25	25	25	70
175	0.6	60	25	25	25	70
200	0.6	60	25	25	25	70
225	0.6	60	30	30	30	110
250	0.6	60	30	30	30	110
275	0.6	60	30	30	30	110
300	0.6	60	30	30	30	110
325	0.8	60	30	30	30	110
350	0.8	60	30	30	30	110
375	0.8	60	30	30	30	110
400	0.8	60	30	30	30	110
450	0.8	60	30	30	30	110
500	0.8	60	30	30	30	110
550	0.8	60	30	30	30	110
600	0.8	60	30	30	30	110
650	0.8	60	30	30	30	110
700	0.8	60	30	30	30	110

単位 : mm

品名	とtte付きキャップ			
型式	CAPT_FK_SUS_φ100~φ700			
材質	ステンレス鋼板・SUS304 2B JIS4305			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	藤本	武田	作成日附	2025.12.22
			更新日附	
株式会社 フカガワ				

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b,L,l)
φ75~φ700	-1.2~-1.9	0~+1
φ750~φ900	-2.0~-2.2	0~+1

△		
△		
△	・	
記号	年月日	備考