



呼び径	板厚	b	b'	L1	L2	ℓ
D	t					
75	0.6	10	8	130	60	15
100	0.6	10	8	130	60	15
125	0.6	10	8	130	60	15
150	0.6	10	8	130	60	15
175	0.6	10	8	130	60	15
200	0.6	10	8	130	60	15
225	0.6	10	8	130	60	15
250	0.6	10	8	130	60	15
275	0.6	10	8	130	60	15
300	0.6	10	8	130	60	15
325	0.8	13	8	133	60	15
350	0.8	13	8	133	60	15
375	0.8	13	8	133	60	15
400	0.8	13	8	133	60	15
450	0.8	13	8	133	60	15
500	0.8	13	8	133	60	15
550	0.8	13	8	133	60	15
600	0.8	13	8	133	60	15
650	0.8	13	8	133	60	15
700	0.8	13	8	133	60	15
750	1.0	13	8	133	60	15
800	1.0	13	8	133	60	15
850	1.0	13	8	133	60	15
900	1.0	13	8	133	60	15
950	1.0	13	8	133	60	15
1000	1.0	13	8	133	60	15

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b, L, ℓ)
$\phi 75 \sim \phi 700$	-1.2 ~ -1.9	0 ~ +2
$\phi 750 \sim \phi 1000$	-2.0 ~ -2.2	0 ~ +2

単位 : mm

記号	年月日	備考

分類	継手			
品名	三山ニップル			
図番	MYN_FK_SUS_φ75~φ1000			
材質	ステンレス鋼板 SUS304 (JIS G 4305)			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	藤本	武田	作成日附	2026. 4. 1
			更新日附	
株式会社フカガワ				