



呼び径	板厚	L
D	t	
75	0.6	60
100	0.6	60
125	0.6	60
150	0.6	60
175	0.6	60
200	0.6	60
225	0.6	60
250	0.6	60
275	0.6	60
300	0.6	60
325	0.8	60
350	0.8	60
375	0.8	60
400	0.8	60
450	0.8	60
500	0.8	60
550	0.8	60
600	0.8	60
650	0.8	60
700	0.8	60
750	1.0	60
800	1.0	60
850	1.0	60
900	1.0	60
950	1.0	60
1000	1.0	60

単位：mm

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ75～φ700	-1.2～-1.9	0～+1
φ750～φ1000	-2.0～-2.2	0～+1

標準仕様

種類	A 寸法
防虫網	16メッシュ

※その他の仕様についてはお問い合わせ下さい。

※材質：SUS304

名称	防虫アミ付キャップ (ステンレス鋼板)				
型式	CAP (ステンレス鋼板、φ75～φ1000)				
承認	検図	製図	尺度	図番	23-216089
	池上	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2023. 5. 26

△	.	.	
△	.	.	
△	2023. 5. 26	名称・型式変更	
記号	年月日	備考	

株式会社フカガワ