



呼び径	板厚	L	b	ℓ	r
D	t				
75	0.6	55	10	60	90
100	0.6	60	10	60	100
125	0.6	70	10	60	125
150	0.6	80	10	60	150
175	0.6	85	10	60	175
200	0.6	90	10	60	200
225	0.6	95	10	60	225
250	0.6	100	10	60	250
275	0.6	110	10	60	275
300	0.6	120	10	60	300
325	0.8	130	13	60	325
350	0.8	140	13	60	350
375	0.8	150	13	60	375
400	0.8	160	13	60	400
450	0.8	180	13	60	450
500	0.8	200	13	60	500
550	0.8	220	13	60	550
600	0.8	240	13	60	600
650	0.8	260	13	60	650
700	0.8	280	13	60	700

単位 : mm

※材質仕様
・ SGLCC (JIS G 3321)

名称	ハゼエルボ45° (耐食合金ガルバリウム鋼板)				
型式	E45° (耐食合金ガルバリウム鋼板、 $\phi 75 \sim \phi 700$)				
承認	検図	製図	尺度	図番	14-217004
	石橋	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2014. 5. 26

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b, L, ℓ)
$\phi 75 \sim \phi 700$	-1.2~-1.9	0~+1

△	.	.	
△	2022. 12. 23	リフ8→10変更	
△	2022. 12. 15	名称・型式変更	
記号	年月日	備考	

株式会社フカガワ