



呼び径	板厚	H	L
D	t		
75	0.6	10	60
100	0.6	10	60
125	0.6	13	60
150	0.6	13	80
175	0.6	15	80
200	0.6	15	80
225	0.6	15	80
250	0.6	15	80
275	0.6	15	80
300	0.6	15	80
325	0.8	15	80
350	0.8	15	80
375	0.8	15	80
400	0.8	15	80
450	0.8	15	80
500	0.8	15	80
550	0.8	15	80
600	0.8	15	80
650	0.8	15	80
700	0.8	15	80
750	1.0	15	80
800	1.0	15	80
850	1.0	15	80
900	1.0	15	80
950	1.0	15	80
1000	1.0	15	80

単位：mm

※材質：SUS304

名称	C (ステンレス鋼板)				
型式	C (ステンレス鋼板、φ75~φ1000)				
承認	検図	製図	尺度	図番	19-219008
	池上	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2019. 7. 26
株式会社フカガワ					

単位：mm

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ75~φ700	-1.2~-1.9	0~+1
φ750~φ1000	-2.0~-2.2	0~+1

△	.	.	
△	.	.	
△	2022. 12. 15	名称・型式変更	
記号	年月日	備考	